



# Silicona

*productos de silicon, s.a. de c.v.*

## **Desengrasante DM-50** **Hoja técnica**

### **Descripción del producto.**

El desengrasante DM-50, es un producto concentrado especialmente desarrollado para la limpieza de superficies en las cuales se requiere remover manchas de grasa y/o aceite.

Puede ser utilizado para remover grasa en manos, siempre y cuando se diluya en la proporción de 1 a 3.

### **Características.**

- Remueve manchas de grasa fácilmente.
- Dispersable en agua.
- Estable al almacenamiento.

### **Propiedades físicas.**


<b>PROPIEDADES</b>	<b>VALOR</b>
Tipo de emulsificante	Aniónico – no iónicos.
Contenido de material activo. %	37 - 39
Ph.	9 – 12
Color	Ligeramente amarillo
Estabilidad al almacenamiento	6 Meses

### **Aplicaciones.**

- Ideal para la limpieza de motores de automóviles.
- Limpieza de pisos, tapicería de muebles, vidrios, etc.
- Limpieza de maquinaria y aparatos en general.

### **Precaución.**

Mantenga el envase bien cerrado y evite dejarlo al alcance de los niños.



# *Silicona*

*productos de silicon, s.a. de c.v.*

## **Desengrasante DM-50** **Hoja técnica**

### **Instrucciones de uso.**

Para remover manchas de grasa que tengan mucho tiempo, o que estén muy adheridas, se recomienda aplicar el producto sin diluir. Se recomienda que el producto esté en contacto con la superficie por algunos minutos, para posteriormente tallar con un poco de agua.

Para la limpieza de tapicería de muebles se debe preparar una solución mediana, para lo cual se diluye 1 parte del producto por 1 de agua; también es recomendable que el producto permanezca unos minutos en contacto con la superficie antes de tallar.

Para la limpieza de vidrios o cualquier otra superficie que requiera una limpieza menor, se debe preparar una solución ligera, para lo cual se diluye una parte del producto por 2 ó 3 partes de agua.

### **Presentaciones.**

Envase de 1 kilo, porrones de 5, 10 y 20 Kg. Tambor de 200 kilos

### **Almacenamiento.**

El producto se garantiza por un periodo de 6 meses a partir de la fecha de facturación. Durante el almacenamiento del producto no se deben presentar cambios en la viscosidad, olor y color, siempre y cuando se mantenga en su envase original a temperaturas no mayores a 35°C.

### **Nota.**

Estas especificaciones se presentan de acuerdo a los parámetros actuales que tenemos para este producto; en la inteligencia que estos valores pueden cambiar en función a modificaciones de nuestro proceso, por lo que debe someterse a prueba antes de su aceptación.

Productos de silicon, S.A. de C. V., no asume ninguna responsabilidad cuando el producto se ha utilizado de manera diferente a lo indicado en esta hoja técnica.